

CF

FILTRO TANGENZIALE



DISEGNO E CARATTERISTICHE

I filtri tangenziali della serie CF INOXPA, costituiti da speciali membrane capillari in polipropilene, risultano particolarmente adatti per la filtrazione di vini, aceto, succhi e liquidi alimentari in genere.

I filtri CF sono realizzati in acciaio inox e sono caratterizzati da:

- Funzionamento completamente automatico
- Idoneità al funzionamento in circuito ermetico (per birra e vini spumanti)
- Assenza di coadiuvanti di filtrazione
- Eccezionale stabilità del prodotto
- Contenute spese di esercizio
- Semplicità di lavaggio e sanificazione

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Moduli (n.)	Superficie filtrante (m ²)	Potenza (kw)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
CF 10	1	10	3,2	2.500	800	1.600
CF 20	2	20	6	2.500	1.100	1.800
CF 30	3	30	7,5	2.500	1.100	2.400
CF 40	4	40	10	2.500	1.100	2.500
CF 60	6	60	12	2.800	1.600	2.500
CF 80	8	80	17	2.800	1.600	2.500
CF 120	12	120	22	2.800	2.400	2.500
CF 160	16	160	28	2.800	3.000	2.500